



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

ACQUALUX TOP

VERNICE MONOCOMPONENTE

Super opaca - opaca - semilucida - lucida

Vernice all'acqua, di nuova concezione e di facile stesura per pavimenti in legno. Lascia un film trasparente che conferisce una tonalità naturale al legno.

MODO D'USO:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliceni. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 – 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

APPLICAZIONE

Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Filtrare il prodotto prima dell'uso. Applicare in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo 12 ore ca a C.N. si può procedere alla stesura della seconda mano previa carteggiatura con grana 220, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico. Eventualmente applicare una terza mano, previa carteggiatura. Verificare sempre l'umidità del legno da 8 a 12%, la temperatura ambiente da 15 a 25°C e l'umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE :

Aspetto:	liquido lattiginoso
Viscosità (@20°C):	20 – 30
Valore Gloss :	70-50-30-10 GLOSS
Resa (g/m ²):	80 – 100
Fuori polvere (min):	60 – 70
Temperatura d'uso (°C):	+15 - +25
Calpestabile (ore):	24
Messa in servizio (giorni):	7
Applicazione/Attrezzi:	rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi):	6
temperatura compresa fra +5°C e +25°C	
Confezioni:	Unità complessive da 10 l (fustini da 5 l cad.)
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi Teme il gelo Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali Aerare l'ambiente durante la stesura, evitando correnti d'aria Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione Base acqua

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it PIVA 03412200242