



**ADESIVI RESINE  
VERNICI**

## **SCHEDA TECNICA LEGNODUR 4760**

### **DESCRIZIONE**

Dispersione poliacetovinilica omopolimera esente da plastificanti allo stato puro, collante a presa rapida particolarmente indicato per l'incollaggio di legni duri, in particolare per incollaggi difficili su sedie .

### **CARATTERISTICHE**

Contenuto in solidi	60 %
Diametro particelle	05 / 3
Temperatura minima filmazione (TMF)	CA + 7 C°
Temp. Ambiente collante materiali	CA + 15 C°
Aspetto del film	torbido
Colore	trasparente
Grammatura	130 / 170 / mq
Tempo aperto su vetro	3/5'
PH (all'origine)	4,5/6
Collante	rapido per strettoio
Valore medio tenuta collante	200 kg / cmq

### **PRECAUZIONI**

Teme il gelo immagazzinare a + 5 C°

### **CONFEZIONI**

Taniche kg 25 fusti kg 50/100/120 cisterna kg 700/1000

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza esse hanno valore generale, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che assume la piena responsabilità dell'esito finale del lavoro.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - [www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)

PIVA 03412200242