



ADESIVI PER LEGNO - WOOD ADHESIVES

FALEGNAMERIA

JOINERY





VINACOLL 405

Dispersione omopolimera di acetato di polivinile modificato. Il VINACOLL 405 è pertanto indicato per incollaggio di legni teneri e tantissimi altri materiali quali carta, stoffa ecc. Particolarmente indicato per truciolare.

Polyvinyl acetate homopolymer dispersion modified. VINACOLL 405 is therefore suitable for bonding softwoods and many other materials such as paper and fabrics. Particularly suitable for chipboard

COLORE : OPALESCENTE

Peso/Weight: 30 Kg
Pallet EUR: 720 Kg / Pallet CP1: 960 Kg



VINACOLL 406

Dispersione omopolimera di acetato di polivinile modificato purissima. Il VINACOLL 406 è il classico collante da banco è pertanto indicato per incollaggio di legno con legno e tantissimi altri materiali quali carta, stoffa ecc

Pure polyvinyl acetate homopolymer dispersion modified. VINACOLL 406 is the classic glue-counter therefore suitable for bonding wood and wood and many other materials such as paper, fabrics...

COLORE : TRASPARENTE

Peso/Weight: 30 Kg
Pallet EUR: 720 Kg / Pallet CP1: 960 Kg



LEGNODUR 101

Dispersione omopolimera di acetato di polivinile modificato a presa medio rapida per l'incollaggio di legni duri e resinosi, trova pertanto impiego nell'industria del mobile massiccio in genere

Polyvinyl acetate homopolymer dispersion modified with a medium fast setting vinyl - adhesive for gluing hard and resinous woods, is therefore used in the furniture industry.

COLORE : TRASPARENTE

Peso/Weight: 30 Kg
Pallet EUR: 720 Kg / Pallet CP1: 960 Kg



LEGNODUR 4701

Dispersione omopolimera di acetato di polivinile modificato esente da plastificanti allo stato puro, collante a presa rapida particolarmente indicato per l'incollaggio di legni duri, in particolare per incollaggi difficili su sedie.

Poliacetovinilic homopolymer dispersion- pure free plasticizers, fast setting adhesive particularly suitable for gluing hardwoods, in particular for difficult bonding of chairs.

COLORE: GIALLO

Peso/Weight: 30 Kg
Pallet EUR: 720 Kg / Pallet CP1: 960 Kg



LEGNODUR 4800

Dispersione omopolimera di acetato di polivinile modificato esente da plastificanti allo stato puro, collante a presa rapida particolarmente indicato per l'incollaggio di legni particolarmente duri, in particolare per incollaggi difficili su sedie .

RAGGIUNGE IL MASSIMO DELLA PENETRAZIONE SU LEGNI CON PORO CHIUSO (ottima a basse temp.)

COLORE: GIALLO

Poliacetovinilic homopolymer dispersion-free of plasticizers , fast setting adhesive particularly suitable for gluing hardwood, in particular for difficult bonding of chairs. This adhesive it reaches the maximum of penetration on closed pores wood (suitable at low temp.)

Peso/Weight: 30 Kg
Pallet EUR: 720 Kg / Pallet CP1: 960 Kg



LEGNODUR 4760

Dispersione omopolimera di acetato di polivinile modificato esente da plastificanti allo stato puro, collante a presa rapidissima particolarmente indicato per spinatrici automatiche e incollaggio di legni duri, in particolare per incollaggi difficili su sedie (bassa viscosità)

COLORE: TRASPARENTE

Poliacetovinilic homopolymer dispersion, free of pure plasticizers, very fast setting adhesive particularly suitable for automatic dowels and for gluing hardwoods and difficult bonding of chairs (low viscosity)

Peso/Weight: 30 Kg
Pallet EUR: 720 Kg / Pallet CP1: 960 Kg



LEGNODUR A/240 - D3

Dispersione omopolimera di acetato di polivinile a presa rapida per l'incollaggio di legni duri con superiore resistenza all'acqua (D3). Particolarmente indicata per elementi posti all'esterno quali finestre, portoncini, strutture lamellari ecc.

COLORE: TRASPARENTE

Adhesive Polivinyl acetate homopolymer fast setting for bonding hardwoods with high water resistance (D3). Particularly recommended for external elements such as windows, doors and lamellar structures.

Peso/Weight: 30 Kg
Pallet EUR: 720 Kg / Pallet CP1: 960 Kg



CATALIZZATORE 2423/R

Aggiungendo CATALIZZATORE 2423/R al 5% all'interno dell'adesivo LEGNODUR A240 (D3) si ottiene una colla in classe D4.

Adding 5% of CATALIZZATORE 2423/R Inside the adhesive LEGNODUR A240 (D3) you obtain a glue in classified D4.

Consumo/Consumption: 5% su Legnodur A240
Peso/Weight: 0.5 Kg
Scatola/Box: 15 Pz.



Peso/Weight: 30 Kg
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 810 Kg

RECOLL W4M - D4

ADESIVO MONOCOMPONENTE IN CLASSE D/4 WATT>91 7N/mm²
RECOLL W4/M è un adesivo polivinil-acetato con superiore resistenza all'acqua e raggiunge la classe D4 senza aggiunta di catalizzatore, resina pura, priva di cariche e sostanze riempitive, esente da formaldeide.

COLORE : TRASPARENTE

Recoll W4 / M is a polyvinyl acetate adhesive with excellent resistance to water as classified D4 without addition of catalyst, pure resin, without fillers and filler substances, formaldehyde free. Class of durability in accordance with DIN EN 204 D4 WATT 91;> 7 N / mm²



Peso/Weight: 30 Kg
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 810 Kg

LEGNODUR A/240/IM - D3

LEGNODUR A/240/IM è un adesivo polivinilacetato (PVA), monocomponente pronto all'uso, caratterizzato da una elevata resistenza all'acqua e per l'incollaggio sotto presse a caldo o a freddo con tempi molto brevi. Utilizzato principalmente per l'impiallacciatura (esente formaldeide) di legno e altri materiali legnosi. CONFORME ALLE NORME EUROPEE DIN EN 204-D3

COLORE : TRASPARENTE

LEGNODUR A/240/IM is a polyvinyl acetate (PVA) adhesive one component ready to use with high water resistant, - suggested for press application cold and hot with very short time. Used primarily for wood veneer formaldehyde free and other wood materials. Compliance with European Standard Norms DIN EN 204-D3



Peso/Weight: 25 Kg
Pallet CP1: 1'250 Kg

DUPREX 721

DUPREX 721 è una resina in polvere, auto-indurente che in virtù del basso condensato di formaldeide libera (HCHO) consente di ottenere MANUFATTI IN CLASSE E1. E' additivata con farine speciali che ne limitano il trasudamento anche su impiallacciate di radica. Il suo impiego principale è nell'industria del legno quale collante a caldo. Si distingue per l'elevata tenacità ed il buon tempo di vita.

COLORE: NOCE E BIANCO

DUPREX 721 is a resin powder, self-curing that by virtue of the low condensate of free formaldehyde (HCHO) it allows to obtain the CLASS E1 on final products. Added with special meals that limit the bleeding also on briar veneers. Its main use is in the timber as hot glue. It is characterized by high toughness and good lifetime.



Peso/Weight: 25 Kg
Pallet CP1: 1'250 Kg

DUPREX 333

Il 333 è una resina pura a base urea formaldeide che trova impiego nell'industria del legno quale collante ad alta frequenza, a caldo e per l'incollaggio di legno massello ad esempio antine per cucine. Si distingue per l'elevata rapidità di pressa, buon tempo di vita e ottima tenacità dell'incollaggio

DUPREX 333 is a resin based on urea formaldehyde used in the wood industry as high-frequency, for hot bonding and the bonding of solid wood as kitchen cabinet doors. It is characterized by high speed press, good lifetime and excellent toughness bonding.



TERMO 800

Adesivo termofusibile a base di resine sintetiche allo stato solido indicato per l'incollaggio con macchine bordatrici. Con questo adesivo si possono applicare bordi in laminato plastico, mellaminici, pvc trattato, poliesteri, massiccio fino a 10 millimetri di spessore. Adesivo con ottima versatilità.

Hot melt adhesive based on synthetic resins, suitable for solid state to bond with edging machines. This adhesive can be applied for plastic laminate edges, melamine edges, PVC treated, polyesters, solid wood up to 10 mm thick. Adhesive with excellent versatility

Peso/Weight: 25 Kg
Pallet CP1: 1'250 Kg

COLORE: GIALLINO



TERMO 600 TR

Adesivo termofusibile TRASPARENTE a base di resine sintetiche allo stato solido indicato per l'incollaggio con macchine bordatrici. Con questo adesivo si possono applicare bordi in laminato plastico, mellaminici, pvc trattato, poliesteri, massiccio fino a 10 millimetri di spessore. Adesivo con ottima versatilità.

Transparent hot melt adhesive based on synthetic resins, suitable for solid state to bond with edging machines. This adhesive can be applied for plastic laminate edges, melamine edges, PVC treated, polyesters.

Peso/Weight: 25 Kg
Pallet CP1: 1'250 Kg

COLORE: TRASPARENTE



POLY 2 - D4

Resina igroindurente poliuretana. L'adesivo si presta all'incollaggio di materiali assorbenti e non assorbenti. In fase di polimerizzazione questa colla aumenta di volume. Gli incollaggi finali ottenuti hanno ottime caratteristiche di resistenza all'acqua (D4) e alla temperatura.

Hydrohardening polyurethane resin. The adhesive is suitable for bonding absorbent and non-absorbent materials. During the polymerization step the glue increases in volume. The final bonding obtained have excellent characteristics of water resistance (D4) and temperature resistance.

Peso/Weight: 5 Kg o 0.5 Kg
Pallet EUR: 500 Kg / Pallet CP1: 800 Kg

COLORE: MARRONE



COLFORT 170

Adesivo in soluzione di gomme policloropreniche e resine sintetiche in solventi speciale per l'incollaggio di laminati plastici su legno, truciolare, battiscopa, pavimenti in gomma, linoleum, moquette, paragrafini, bordi e pannelli su supporti vari.

Adhesive solution of polychloroprene rubber and synthetic resin in solvent. Suggested for bonding plastic laminates to wood and shavings, skirting, rubber flooring, linoleum, carpet, nosing, edges, panels on various supports.

Peso/Weight: 2 Kg o 1 Kg
Scatola/Box: 12 Pz.

GRASSOPREX



Distaccante per piani pressa

Releasing for press equipment

Peso/Weight: 10 Kg
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 800 Kg

PRIMER 983



Promotore di adesive per materiali speciali come alluminio, acciaio ecc.

Adherence developer for special surfaces like aluminium, steel etc

Peso/Weight: 5 Lt o 1 Lt
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1000 Kg

REKIMIK 300



Resina epossicrilata bicomponente rinforzata con quarzo e cemento senza stirene. Può essere impiegata per qualsiasi tipo di fissaggio, da quelli strutturali a quelli più semplici come ganci, cerniere, cardini, cancelli ecc.

Two components epoxy-acrylic resin reinforced with quartz and cement without styrene. It can be used for any type of fastening, those structural simple ones such as hooks, hinges, hinges, gates.

Peso/Weight: 300 ml
Scatola/Box: 12 Pz.

REMIPOX



Adesivo strutturale a rapida polimerizzazione per assemblaggi veloci di materiali quali pietre naturali, marmi, graniti, acciai, legno, vetro, carta, ecc. (speciale per bronzi e arte funeraria)

Fast curing structural adhesive for fast assembly of materials such as natural stone, marble, granite, steel, wood, glass, paper, suggested for special bronzes and funerary art.

Peso/Weight: 50 ml
Scatola/Box: 12 Pz.



COLFORT RSI

Adesivo a spruzzo a base di elastomeri termoplastici e resine sintetiche in soluzione di solventi. Colfort 170 RSI è indicato per l'incollaggio di espansi poliuretani a base di polietere e poliestere con legno, tessuti naturali e sintetici, pelle, metallo, plastica.

Spray adhesive based on thermoplastic elastomers and synthetic resins in solvent solution. Colfort 170 RSI is suitable for bonding of polyurethane foams based of polyether and polyester with wood, natural and synthetic fabrics, leather, metal and plastic.

Peso/Weight: 16 Kg
Pallet EUR: 800 Kg / Pallet CP1: 960 Kg



RECONSTRUCTION PR

E' un adesivo monocomponente a base poliuretanica che indurisce per reazione con l'umidità dell'aria. Tixotropico che rispetta norme DIN EN 204-D4 conforme alla normativa WATT91, per esercizio alle alte temperature.

Is a one-part, solvent-free moisture curing fast setting translucent polyurethane paste adhesive suitable for bonding wood and construction materials in high mechanical resistance assembly joinery and outdoor applications due to the excellent resistance to water, temperatures, weathering and ageing conditions according to EN 204 D4.

Incollaggio su acciaio Inox, ferro, alluminio verniciato, laterizio, cemento e pietra.

Peso/Weight: 290 ML
Pallet EUR: 800 Kg / Pallet CP1: 960 Kg



STUCOL 2C

Stucco bicomponente rapido per legno. Si utilizza per riparazioni e rifacimento di parti mancanti, fissaggio su legno e restauri. Si può segare, forare, piallare, intarsiare e sovraverniciare.

Two-components quick putty for wood. Is used for repairs and reconstruction of parts missing, fixing on wood and restorations. It can be sawn, drilled, planed, inlaid and painted over

Colori: Abete - Bianco - Mogano - Noce - Noce scuro - Rovere - Nero

Available colors: Spruce - White - Mahogany - Walnut - Dark Walnut - Oak - Black

Peso/Weight: 20Kg +2 Kg
Pallet EUR: 600 Kg / Pallet CP1: 1'000 Kg



DOSATORE PRESSURIZZATI E STENDICOLLA

PRESSURIZED GLUE DISPENSERS AND MANUAL DISPENSER





Recoll International S.r.l.

Via Edison, 23

36063 Marostica (VI)

Italy

Tel. +39.0424.471189

Fax +39.0424.471196

www.recoll.it
recoll@recoll.it

